

DILUYENTE 200

DILUYENTE DIELECTRICO

DESCRIPCIÓN

El **DILUYENTE 200** es un hidrocarburo aromático especialmente formulado para ser usado con nuestros Barnices Mega de secado al aire.

COMPOSICIÓN

Es una mezcla de hidrocarburos aromáticos de gran afinidad con nuestros barnices MEGA OHM.

USOS

Baja la viscosidad de los barnices Mega Ohm facilitando su aplicación.

PRECAUCIONES

No aplicarlo en lugares donde haya fuego abierto ni instalaciones de gases. Antes de aplicar en el motor en marcha, verificar que los resortes de los carbones estén bien ajustados para evitar el chisporroteo..

CARACTERÍSTICAS

Peso por galón: 3.23 Kg./gal.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 galón.
Envase de 5 galones.
Envase de 55 galones.

ALMACENAMIENTO

Guardar en lugares frescos, fuera del alcance del calor o fuego, en envases originales.

E. SALAS INGENIEROS S.A.
Av. Los Frutales 471 ATE
Telef 437 7524 Fax 436 9571
www.wsalasingenieros.com.pe

La información que proporcionamos corresponde a los resultados de los ensayos que hemos realizado con la mayor objetividad. No implican una garantía ni responsabilidad por nuestra parte y deben ser adaptados a cada caso y exigencia particular.

**MEGA
OHM**

**Pox
Bak**

E. Salas
Ingenieros S.A.